

FS-1028MFP / FS-1128MFP

▶ print ▶ copy ▶ scan ▶ fax

MULTIFUNCIONALES MONOCROMO A4

LOS MULTIFUNCIONALES COMPACTOS EN
LOS QUE SU NEGOCIO PUEDE CONFIAR



 KYOCERA

TRAIGA ECONOMÍA Y ECOLOGÍA A SU NEGOCIO

Los equipos ECOSYS de Kyocera se ajustan a su presupuesto. Reducen tanto los costes directos de los consumibles, como los costes indirectos del consumo de energía y de las tareas administrativas. Kyocera cuenta con décadas de experiencia en materiales cerámicos que alargan la vida del producto y aseguran ciclos de mantenimiento más amplios, garantizando unos costes de impresión excepcionalmente bajos. Por otro lado, también se reduce el impacto medioambiental, generando menos contaminación y disminuyendo el consumo de energía. Diseñados pensando en la economía y la ecología, los equipos ECOSYS se adaptan fácilmente a los cambios en su negocio que crece hoy, mañana y en el futuro.

FLEXIBILIDAD PARA SU EQUIPO

Estos nuevos dispositivos cuentan con un gran número de funciones de serie que los convierten en equipos de trabajo muy eficientes. Ambos tienen una velocidad de 28 páginas por minuto y pueden imprimir y copiar en modo dúplex, reduciendo el consumo de papel y ayudando a ahorrar espacio. La FS-1128MFP ofrece además función de fax de serie. Y si quiere evitar en su oficina copias innecesarias, estos equipos cuentan con una función de escáner avanzada que los convierten en una herramienta fundamental en su trabajo de gestión documental.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

- ▶ Hasta 28 páginas por minuto
- ▶ Tiempo de la primera copia de 6,9 segundos o menos
- ▶ Alta resolución de 1.200 ppp
- ▶ Función de impresora, escáner y fax* de serie
- ▶ Unidad dúplex estándar para imprimir a doble cara
- ▶ Alimentador de documentos de doble cara opcional
- ▶ Interfaz de red de serie
- ▶ Hasta 2 depósitos opcionales con capacidad de 800 hojas máximo
- ▶ Diseño compacto y de fácil uso
- ▶ Costes de impresión excepcionalmente bajos

*Sólo para FS -1128MFP



PEQUEÑO TAMAÑO, GRANDES FUNCIONALIDADES

De diseño compacto, estos equipos cuentan con funciones propias de dispositivos de mayor tamaño. Un buen ejemplo son las funciones de escáner, que permiten escanear a color de alta defición y archivar en formato PDF, JPG o TIFF. Por otro lado, con su alimentador de documentos de doble cara opcional, podrá escanear ambos lados de la hoja de manera automática. Todas las imágenes escaneadas se podrán enviar a cualquier PC o servidor, o adjuntarlas directamente en un e-mail y enviarlas automáticamente desde el equipo.



NO DEJE DE HACER ALGO POR FALTA DE TIEMPO

El fax que viene de serie con la FS-1128MFP emplea tecnología G3. Esto significa que, en modo estándar, puede transmitir un fax A4 en sólo 3 segundos, por lo que le quedará tiempo para hacer otras tareas.

FUNCIONES COMPLETAS DE SEGURIDAD

Integrados fácilmente en los entornos de red actuales, los multifuncionales FS-1028MFP y FS-1128MFP ofrecen un alto nivel de seguridad para todas las tareas que realice en red. Tanto si envía un trabajo a imprimir desde un PC como si copia o escanea directamente desde la red, o utiliza el fax, el sistema de codificación SSL garantiza que los datos que se envíen a través de la red no puedan ser decodificados por nadie. La autenticación LDAP garantiza mayor seguridad sin la necesidad de configurar la ID para cada usuario. Simplemente tendrá que emplear los datos de autenticación de su red para utilizar los derechos de acceso a las funciones del equipo.

COUNT ON US

Como una de las empresas líderes en soluciones documentales, Kyocera está comprometida en suministrar productos y servicios de alta calidad. No solamente facilitamos el software y el hardware más fiable, sino que también ofrecemos un excelente servicio de consultoría y posibilidades de financiación. Cualquiera que sean sus necesidades, puede contar con nosotros. ¿Quiere saber más? Simplemente contacte con Kyocera Business Services.



HACER CADA TRABAJO LO MÁS FÁCIL POSIBLE

Los nuevos multifuncionales FS-1028MFP y FS-1128MFP, han sido diseñados para ofrecer la máxima eficacia. Muy fáciles de utilizar, su nuevo panel de control cuenta con un diseño intuitivo que permite un acceso sencillo a todas las funciones que utiliza en su día a día. El interfaz del USB está adecuadamente situado en la parte delantera del equipo, por lo que podrá imprimir tan rápidamente desde su dispositivo USB, como si lo hiciera desde su ordenador.



FS-1028MFP / FS-1128MFP

MULTIFUNCIONALES A4 MONOCROMO

ECOSYS significa ECOlogía, ECONomía y SIsistema. Con sus componentes de larga duración, los dispositivos ECOSYS están diseñados para maximizar la durabilidad y minimizar el coste total de propiedad en relación con el mantenimiento, administración y consumibles. El sistema de cartucho independiente significa que tan sólo hay que cambiar el tóner con regularidad. El concepto de diseño modular permite añadir funciones de mejora del flujo de trabajo según sea necesario. El software integrado proporciona compatibilidad en los sistemas de red a largo plazo. Los componentes de larga duración de KYOCERA le cuestan menos a usted y al medio ambiente.

PRESCRIBE IIe

Con el diseño de página KYOCERA y el lenguaje de control PRESCRIBE IIe, pueden crearse incluso gráficos complejos, logotipos y formularios avanzados independientemente del entorno de impresión, y guardarse y actualizarse en la impresora. En consecuencia, ya no es necesaria la integración en archivos de impresión. Se accede a ellos cuando es necesario y así alivia la carga de la red.

El KM NetViewer

El KM NetViewer permite la supervisión y control completo de todas las impresoras ECOSYS y multifuncionales digitales KYOCERA desde cualquier PC Windows® ofreciendo la administración de red ideal. También es compatible con el protocolo estándar SNMP.

Monitor de estado y Command Center

El monitor de estado muestra el estado de las impresoras actuales y da acceso directo al Command Center para la modificación de los parámetros que no están contenidos en los drivers (por ej., parámetros de red, ajuste del modo reposo o bloqueo del panel de control).

Interfaz USB Host para memoria Flash USB

Los archivos PDF pueden imprimirse directamente desde una memoria flash (por ej., memoria USB) a través de la interfaz USB host. Los documentos se seleccionan directamente a través del panel de control de la impresora. No es necesario ningún ordenador.

GENERAL

Tecnología: Kyocera ECOSYS, Láser, Mono componente
Velocidad: Máx. 28 páginas por minuto
Resolución: 1.200 ppp x 1.200 ppp (impresión), 600 ppp x 600 ppp, 256 tonos de gris (escáner/copia)
Volumen de trabajo: Máx. 20.000 páginas al mes y 1.000 páginas al día
Tiempo de calentamiento: 15 segundos o menos
Tiempo de primera impresión: 6 segundos o menos
Tiempo de primera copia: 6,9 segundos o menos
Memoria: 256 MB estándar (2 x 128 MB DIMM), máx. 768 MB (256 MB + 512 MB DIMM)

Dimensiones (An x P x Al):

Unidad principal sin alimentador: 494 x 410 x 366 mm
Unidad principal con alimentador: 494 x 430 x 448 mm

Peso:

Unidad principal sin alimentador: Aprox. 15 kg
Unidad principal con alimentador: Aprox. 18 kg

Fuente de alimentación: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

Consumo de energía:

Copiando/Imprimiendo: 494 W

En espera: 91 W

En reposo (ECO power): 10,2 W

Ruido (ISO 7779 / ISO 9296):

Copiando/imprimiendo: 68,8 dB(A). En espera: 47 dB(A)

Certificación: TÜV/GS, CE

Este producto ha sido fabricado de acuerdo con la norma de calidad ISO 9001 y la norma medioambiental ISO 14001.

MANEJO DE PAPEL

Todas las capacidades mencionadas están basadas en papel con grosor máx. de 0,11 mm. Por favor, utilice papel recomendado por Kyocera bajo condiciones medioambientales normales.

Capacidad de entrada: Bypass de 50 hojas, 60-220 g/m², A4, B5, A5, A6, Letter, Legal, Folio, Sobres, Personalizado (70 x 148 - 216 x 356 mm)

Depósito universal de 250 hojas, 60-120 g/m², A4, A5, B5, A6, Letter, Legal, Folio, Personalizado (105 x 148 - 216 x 356 mm), capacidad máxima de 800 hojas con depósitos opcionales

Unidad dúplex: Dúplex estándar 60-105 g/m²

Alimentador de documentos de doble cara opcional:

50 hojas, escaneo dúplex 50-110 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal, Personalizado (140 x 210 - 216 x 356 mm)

Capacidad de salida: 150 hojas cara abajo

FUNCIONES DE IMPRESORA

Procesador: PowerPC 440 / 667 MHz

Interfaz estándar: USB 2.0 (Hi-Speed), Fast Ethernet 10/100Base-TX estándar, KUIO/W (sólo FS-1028MFP)

Lenguaje de control: PRESCRIBE IIe

Emulaciones: PCL6 (5e/XL), KPDL 3 (PostScript 3 compatible), Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Diablo 630, PRESCRIBE, PDF 1.5, XPS

Sistemas operativos: Windows Vista, MAC OS 9.X, MAC OS X

Fuentes/códigos de barras: 93 fuentes escalables (PCL6, HP compatible), 8 fuentes (Windows Vista), 101 fuentes (KPDL3), 1 fuente bitmap, 45 códigos de barras de una dimensión, 1 código de barras bidimensional (PDF417)

Funciones de impresora: Impresión PDF directa, impresión SIPP, impresión de e-mails en modo ahorro de tóner, smoothing, ECOMemory, impresión internet, impresión página web, impresión WSD

FUNCIONES DE COPIADORA

Tamaño máximo original: A4/Letter

Copiado continuo: 1 - 999

Zoom: 25-400% en incrementos del 1%

Porcentajes de ampliación/reducción: 7R / 5E

Funciones digitales: Escanea una vez imprime varias, ajuste de densidad, reserva de trabajos, priorización de trabajos, programas, copia partida, copia de una a varias, escaneo continuo, modo N-up, modo ahorro de tóner, clasificación, códigos departamentales (20), cambio automático de depósito

Modo de exposición: Auto, manual: 7 pasos

Ajuste de imagen: Texto + foto, texto, foto

FUNCIONES DE ESCÁNER

Funcionalidad: Envío a e-mail, a FTP, a SMB, TWAIN, WSD

Velocidad de escaneo: 35 originales por minuto (300 ppp, A4 B/N), 14 originales por minuto (300 ppp, A4, color)

Resolución de escaneo:

600, 400, 300, 200 ppp (256 niveles de grises)

Tamaño máximo de escaneo: A4, Letter

Tipo de original: Texto, foto, texto + foto OCR

Interface: 10/100Base-TX, US B 2.0 (sólo TWAIN)

Protocolo de red: TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk

Formato de archivo: TIFF, PDF, JPEG, XPS

Formato de compresión: MMR/JPEG

Sistemas operativos: Windows Vista, MAC OS 9.X, MAC OS X

FUNCIONES DE FAX (sólo FS-1128MFP)

Compatibilidad: ITU-T Super G3

Velocidad de módem: Máx. 33,6 kbps

Velocidad de transmisión: Máx. 3 segundos o menos (JBIG)

Velocidad de escaneo: 2,5 segundos

Teclas de marcado rápido: 22 números

Libreta de direcciones: 100 números de fax

Densidad de escaneo:

Normal: 8 puntos/mm x 3,85 líneas/mm

Fino: 8 puntos/mm x 7,7 líneas/mm

Superfino: 8 puntos/mm x 15,4 líneas/mm

Ultrafino: 16 puntos/mm x 15,4 líneas/mm

Tamaño máximo del original: A4, Legal

Método de compresión: JBIG, MMR, MR, MH

Memoria de recepción: 100 hojas o más

Funciones de fax: Fax de red, recepción de faxes en dúplex, modo confidencial, sondeo de envío y recepción, multitransmisión, buzón de documentos, diagnóstico remoto

OPCIONES

Manejo de papel

DP-110 Alimentador de documentos:

50 hojas

PF-100 Depósito de papel: Máx. 250 hojas, 60-120 g/m², A4, B5, A5, Letter, Legal, Personalizado (148 x 210 mm - 216 x 297 mm)

CB-130 Mesa: Mesa pedestal con capacidad de almacenaje que incluye las ruedas

Memoria: Una ranura adicional de hasta 512 MB DDR2 SDRAM DIMM (144-pin)

CONSUMIBLES

Tóner TK-130: Tóner microfino para 7.200 páginas (ISO /IEC 19752)

La capacidad del cartucho de toner incluido en el equipo es de 3.600 páginas (ISO /IEC 19752)



El equipo mostrado incluye elementos opcionales.

Kyocera Mita España, S.A., Edificio Kyocera, Avda. de Manacor, 2, 28290 Las Matas, Madrid, España.
Teléfono de información comercial: 902 99 88 22, Fax: 91 631 82 19, www.kyoceramita.es, info@kyoceramita.es

Kyocera no garantiza que alguna especificación mencionada esté libre de error. Todos los nombres de marcas y productos son marcas registradas o marcas comerciales de sus respectivos fabricantes. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

KYOCERA