

EL MEJOR ESPECIALISTA PARA LOS GRUPOS DE TRABAJO

Fácil de integrar en cualquier flujo de trabajo de oficina, la TASKalfa 300i funciona como copiadora, impresora de red, escáner a color y, opcionalmente, como fax. Su alta productividad de 30 páginas por minuto, así como el alimentador de documentos que escanea hasta 50 ipm en B/N y 15 ipm en color, asegura que este multifuncional gestione cada trabajo de la manera más rápida posible.

- Hasta 30/15 páginas por minuto A4/A3 en B/N
- 2 GB de RAM y 160 GB de disco duro
- Impresión en red, escaneo a color e impresión a doble cara, de serie
- Fax dual e internet fax opcionales
- Opciones de manejo de papel y finalizado
- Funciones de seguridad mejoradas
- Componentes de larga duración



La gran pantalla táctil a todo color proporciona acceso rápido a todas las funciones.



El bypass con capacidad de hasta 200 hojas se puede utilizar para ahorrar espacio y para manejar papel con gramaje de hasta 200 g/m².



TASKalfa 300i

MULTIFUNCIONAL MONOCROMO A3



La TASKalfa 300i incorpora componentes de larga duración que garantizan un funcionamiento eficaz y fiable para satisfacer los requisitos más exigentes de cualquier entorno de oficina. La TASKalfa 300i proporciona una productividad profesional y al mismo tiempo, garantiza el mínimo impacto sobre el Medio Ambiente.

GENERAL

Tecnología

KYOCERA Láser, mono componente

Velocidad

Máx. 30/15 páginas por minuto A4/A3

Resolución

600 x 600 ppp

Tiempo de calentamiento

Aprox. 29 segundos o menos desde el encendido

Tiempo primera página

Aprox. 5,1 segundos o menos

Dimensiones (An x P x Al)

Unidad principal: 570 mm x 630 mm x 767,2 mm

Peso: Unidad principal: aprox. 75 kg

Fuente de alimentación: AC 220 V - 240 V, 50/60 Hz

Consumo de energía

Imprimiendo: 610 W

En espera: 130 W

En ahorro de energía: 12 W

Ruido (ISO 7779 / ISO 9296)

Imprimiendo: 66,5 dB(A)

En espera: 47 dB(A)

Certificación

GS, TÜV, CE

Este equipo ha sido fabricado de acuerdo a la norma de calidad ISO 9001 y las pautas ISO 14001.

Compatibilidad RoHS

MANEJO DE PAPEL

Todas las capacidades de papel mencionadas están basadas en papel con grosor máx. 0,11 mm. Por favor, use el papel recomendado por KYOCERA en condiciones medioambientales normales

Capacidad de papel

Bypass de 200 hojas, 45-200 g/m², A3-A6R; Depósito universal 2 x 500 hojas, 60-120 g/m², A3-A5R;

Capacidad máxima con opciones: 2.200 hojas A4

Dúplex

Dúplex de serie A3-A5, 60-80 g/m²

Capacidad de salida

250 hojas cara abajo

FUNCIONES DE IMPRESORA

CPU: Power PC 750 FL-600 MHz

Memoria: 2.048 MB RAM + 160 GB HDD

Interface estándar

Ethernet 10Base-T/100Base-TX, USB 2.0 (High Speed), ranuras USB y ranura CF

Lenguaje de control: PRESCRIBE

Emulaciones: PCL 6, KPD L 3 (compatible PostScript 3), impresión directa XPS, impresión directa PDF

Sistemas operativos

Todos los sistemas operativos actuales de Windows, Mac OS X Versión 10.2 o superior, UNIX LINUX, así como otros sistemas operativos bajo petición

Fuentes / Códigos de barras

93 fuentes escalables (PCL6), 8 fuentes (Windows Vista), 136 fuentes PostScript KPD L 3, 45 tipos de códigos de barras de una dimensión y 1 código de barras de 1 dimensión (PDF-417) generados con Prescribe

Funciones de impresora

Copia rápida, revisar y retener, impresión privada, almacenamiento de documentos y funcionalidad de gestión de trabajos

FUNCIONES DE COPIADORA

Tamaño máx. del original: A3

Copiado continuo: 1-999

Capacidad de memoria: 2.048 MB RAM + 160 GB HDD

Zoom: 25-400% en incrementos del 1%

Porcentaje de ampliación/reducción: 5R / 5E

Funciones digitales

Escanea una-copia varias, clasificación electrónica, modo 2en1 y 4en1, repetición de copia, numeración de página, modo cubierta, modo librito, buzón de documentos de 160 GB, interrupción de copia, superposición de formularios

Modo exposición: Automático, manual: 7 ó 13 pasos

Ajuste de imagen: Texto + foto, texto, foto, mapa

FUNCIONES DE ESCÁNER

Funcionalidad

Escaneo a PC, email, FTP (vía SSL), TWAIN de red, SMB, escaneo a buzón, escaneo a USB

Velocidad de escaneo

50 ipm B/N, 15 ipm color (A4, 300 ppp)

Resolución

600 ppp, 400 ppp, 300 ppp, 200 ppp, 200 x 100 ppp, 200 x 400 ppp, (256 escala de grises)

Tamaño máximo: A3

Reconocimiento del origina: Texto, foto, texto + foto, OCR

Interface: 10/100 Base-TX

Protocolo de red: TCP/IP

Formato de imagen: PDF (alta compresión/encriptación), JPEG, TIF, XPS

FUNCIONES DE FAX (OPCIONAL)

Compatibilidad: ITU-T Super G3

Velocidad del módem: Máx. 33,6 kbps

Velocidad de transmisión: Máx. 3 segundos (JBIG)

Densidad de escaneo

Normal: 8 puntos/mm x 3,85 líneas/mm

Fina: 8 puntos/mm x 7,7 líneas/mm

Superfina: 8 puntos/mm x 15,4 líneas/mm

Ultrafina: 16 puntos/mm x 15,4 líneas/mm

Tamaño máximo del original: A3

Método de compresión: JBIG, MMR, MR, MH

Memoria: Estándar 12 MB, máx. 120 MB

Características

Internet fax opcional, fax de red, rotar transmisión, rotar recepción, recepción de fax en dúplex, recepción en memoria, buzón, diagnóstico remoto, fax dual con segunda tarjeta de fax

CONSUMIBLES

Tóner TK-685

Tóner microfino para 20.000 páginas al 6% de cobertura

OPCIONES

Fax system (S) C

Internet Fax Kit (A)

Manejo de papel

DP-670 (B) Alimentador de documentos de doble cara recirculante: Máx. 75 hojas, 45-160 g/m², A3-A5R, folio

PF-680 Depósito de papel

Máx. 2 x 500 hojas, 60-120 g/m², A5R-A3, folio

DF-780 (B)* Finalizador de documentos + AK-670

Máx. 1.000 hojas A4, A3-B5E, 64-128 g/m², 3 posiciones de grapado de hasta 50 hojas A4 ó 25 hojas A3

DF-670 (B)* Finalizador de documentos interno

Máx. 500 hojas A4, 60-105 g/m², A3-B5, grapado de hasta 30 hojas A4 ó 20 hojas A3 en 1 posición

JS-670 (B) Separador de trabajos

Separador de trabajos interno de 100 hojas, 45-160 g/m², A3-A5R

*Para el uso del finalizador DF-780 (B) es necesario el adaptador AK-670

Memoria

Tarjeta CompactFlash®

1 ranura (hasta 4 GB) para la impresión de formularios, fuentes, logotipos, almacenamiento de macros

Memoria de fax

MM-16-128: Memoria de imagen (120 MB)

Seguridad

Data Security Kit (E)

ISO 15408 (Common Criteria) con nivel de seguridad EAL3

Printed Document Guard Kit (A)

Interfaces opcionales

PS159: LAN Inalámbrico (802.11b/g)

PS1109 Gigabit Ethernet

10BaseT / 100BaseTX / 1000BaseT (RJ-45)

PS129 Fibra Óptica: 100BaseSX (SC)

PS1129 Fibra Óptica Gigabit: 1000BaseSX (SC)

Otros

Tapa pantalla (E)

CB-3000: Mesa pedestal con capacidad de almacenamiento



El equipo mostrado incluye elementos opcionales.

Kyocera Mita España, S.A., Edificio Kyocera, Avda. de Manacor, 2, 28290 Las Matas, Madrid, España.
Teléfono de información comercial: 902 99 88 22, Fax: 91 631 82 19, www.kyoceramita.es, info@kyoceramita.es

Kyocera no garantiza que alguna especificación mencionada esté libre de error. Todos los nombres de marcas y productos son marcas registradas o marcas comerciales de sus respectivos fabricantes. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.