



# Un compañero de oficina intuitivo, fiable y versátil.

Diseñada para trabajar en entornos de trabajo dinámicos y garantizar un rendimiento constante, la TASKalfa 2554ci es uno de los productos más fiables del mercado. Presenta características de seguridad e inteligencia de vanguardia que ayudarán a tu negocio a centrarse en lo importante. Su pantalla táctil de 10,1" y el nuevo e intuitivo diseño de interfaz de usuario hará de su funcionamiento algo sumamente sencillo.



**TASKalfa 2554ci**



**Multifuncional Color A3**

**25/25 ppm para A4 (Color / B/N)**

**Resolución de 4.800 x 1.200 dpi**

## Especificaciones

### GENERAL

Multifuncional KYOCERA TASKalfa Láser Color, Plataforma de soluciones HyPAS™

**Panel de control:** pantalla táctil a color de 10,1 pulgadas (25,65 cm), altavoz de notificación de trabajos, con ángulo de giro 15° - 90°

**Velocidad (páginas por minuto):** hasta 25/12 páginas por minuto A4/A3, velocidad de copia e impresión a doble cara de 24 páginas A4 por minuto

**Resolución:** 4800 dpi x 1200 dpi (impresión), 600 x 600 dpi (escáner/copia)

**Tiempo de calentamiento:** 18 segundos

**Tiempo de primera impresión:** 7/9,2 segundos en B/N / Color

**Tiempo de primera copia:** 7.4/9.8 segundos o menos en B/N / Color (DP), aprox. 6.4/8.5 o menos en B/N / Color (cristal de exposición)

**Procesador:** ARM A53 (Quad Core) 1.6GHz

**Memoria:** estándar 4GB, 32GB SSD, opcional 320GB o 1TB

**Interfaces estándar:** USB 3.0 (Super-Speed USB), 4 x ranura USB, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT), IPv6, IPv4, IPsec, 802.3az soporte), opcional Wi-Fi (IEEE 802.11a/b/g/n/ac), 2 ranuras de eKUIO para servidor de impresión opcional o fax system opcional, ranura para LAN inalámbrica opcional, ranura para tarjeta SD opcional, etiqueta NFC

**Dimensiones (An x P x Al):** 602mm x 665mm x 790mm

**Peso:** aproximadamente 90 kg

**Fuente de alimentación:** AC 220-240 V, 50/60 Hz

**Consumo de energía:** imprimiendo: 450 W; copiando: 450 W; modo reposo: 40 W; modo ahorro de energía: 0.5 W

**Ruido (nivel de presión acústica: ISO 7779, distancia de medida 1 metro)**

Copiando/imprimiendo en color: 49.0 dB(A) L<sub>pa</sub>  
Stand-by: 35dB(A)

**Certificados:** TÜV/GS, CE. Estas unidades se fabrican de acuerdo a la norma de calidad ISO 9001 y a la norma ambiental ISO 14001.

### MANEJO DE PAPEL

Todas las capacidades de papel indicadas utilizan como referencia un papel con grosor máx. de 0,11 mm. Por favor utilice el papel recomendado por Kyocera en condiciones medioambientales normales.

**Capacidad de papel:** Bypass de 150 hojas, 52-300 g/m<sup>2</sup>, (banner 136-163g/m<sup>2</sup>), A6R - SRA3 (320 x 450 mm), banner máx. 304,8 x 1.220 mm, depósito de papel universal: 2 x 500 hojas 52 - 300g/m<sup>2</sup>, depósito superior: A6R - A4R, depósito inferior: A6R - SRA3, capacidad máx. con opciones: 7.150 hojas A4

**Dúplex:** De serie 60-256 g/m<sup>2</sup>, SRA3 - A6R

**Capacidad de salida:** 500 hojas cara abajo, capacidad de salida máx. de 5.000 hojas

### FUNCIONES DE IMPRESORA

**Lenguaje de control:** PRESCRIBE

**Emulaciones:** PCL6 (PCL5c/PCL-XL), KPDL3 (PostScript 3 compatible), impresión directa de PDF, impresión directa de XPS y OpenXPS

**Sistemas operativos:** todos los sistemas operativos actuales de Windows, MAC OS X Versión 10.9 o superior, Unix, Linux, así como otros sistemas operativos bajo petición

**Fuentes/códigos de barras:** 93 fuentes escalables (PCL), 136 fuentes (KPDL 3), 4 fuentes (Calibri), 4 fuentes (Cambria), 1 fuente bit-map, 45 tipos de códigos de barras de una dimensión y 1 código de

barras de 2 dimensiones (PDF417)

**Funciones de impresora:** impresión directa de PDF 2.0 encriptado, impresión IPP, impresión de e-mail, impresión WSD, impresión segura vía SSL, IPsec, S/NMPv3, copia rápida, revisar y refener, impresión privada, almacenamiento de trabajos y funcionalidades de gestión de impresión, super resolución

**Impresión móvil:** AirPrint, Mopria, NFC, Direct Wi-Fi (opcional), MyPanel y KYOCERA Mobile Print app para iOS y Android

### FUNCIONES DE COPIADORA

**Tamaño máximo del original:** A3/Ledger

**Copiado continuo:** 1-9,999

**Zoom:** 25-400 % en incrementos del 1%

**Relaciones de ampliación y reducción preestablecidas:** 5 reducciones / 5 ampliaciones

**Modo exposición:** manual, 17 pasos

**Ajuste de imagen:** texto + foto, foto, texto, diagrama/mapa

**Funciones digitales:** escanea una-copia-varias, clasificación electrónica, modo 2in1, 4in1, repetición de imagen, numeración de página, modo portada, modo librillo, interrupción de copia, superposición de formularios, eliminación de márgenes, cambio automático de depósito, función de salto de página en blanco, copia ID, borrado texto manuscrito y resaltado

### FUNCIONES DE ESCÁNER

**Funcionalidades:** escaneo a e-mail, FTP, SMB 3.0, USB, buzón, TWIN de red, escaneo a WSD (Driver WIA de red)

**Velocidad:** 200 ipm (300 dpi, A4, dúplex, con DP-7160/7170)

**Resolución de escáner:** 600, 400, 300, 200 dpi, 256 escalas de grises por color

**Tamaño máx de escáner:** A3, Ledger

**Reconocimiento de original:** texto, foto, texto + foto, texto tenue, optimizado para OCR

**Tipos de archivo:** TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, Open XPS, PDF encriptados, PDF de alta compresión, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, PDF con capacidad de búsqueda (opcional), formato MS Office (opcional)

### FUNCIONES DE FAX (OPCIONAL)

**Compatibilidad:** ITU-T Super G3

**Velocidad del módem:** máx. 33.6 kbps

**Tiempo de transmisión:** menos de 3 segundos (JBIG)

**Velocidad de escaneo:** 2.0 segundos o menos

**Tamaño máximo del original:** A3/Ledger, banner: 1.600mm

**Método de compresión:** JBIG, MMR, MR, MH

**Funciones de fax:** fax de red, rotar transmisión, rotar recepción, transmisión y recepción encriptada, recepción de fax en dúplex, recepción en memoria, buzón, diagnóstico remoto, sondeo de envío y recepción, emisión, diagnóstico remoto, Internet fax opcional, fax dual con segunda tarjeta de Fax System 12

### CONSUMIBLES

Capacidad media de tóner en base al 5% de cobertura en A4

**Tóner TK-8365K:** tóner microfino negro para 25.000 páginas A4

**Tóner TK-8365C, TK-8365M, TK-8365Y:** tóner microfino cian, magenta, amarillo para 12.000 páginas A4

**Grapas:** SH-10, 5000 x 3 grapas, BF-730, DF-7100, DF-7120 SH-12, 5000 x 3 grapas, DF-7140

**Bote de tóner residual WT-8500:** 40.000 hojas (en base a una cobertura del 5%, b/n: color = 7:3)

### OPCIONES

**Fax System 12**

**Kit de Internet Fax (A) AC**

**Scan Kit (A) AC:** escaneo a PDF texto (OCR embebido) o MS Office (docx, xlsx, pptx)

**DP-7140 Alimentador de documentos:** (doble cara recirculante), 50 hojas de 45-160 g/m<sup>2</sup> (simplex), 50-120 g/m<sup>2</sup> (dúplex), A5R - A3, banner de hasta 1.900 mm

**DP-7150 Alimentador de documentos:** (doble cara recirculante), 140 hojas, 35-160 g/m<sup>2</sup> (simplex), 50-120 g/m<sup>2</sup> (dúplex), A6R-A3, banner de hasta 1.900 mm

**DP-7160 Alimentador de documentos:** (doble cara de una sola pasada), 320 hojas de 50 - 80 g/m<sup>2</sup>, 35-220 g/m<sup>2</sup> (simplex), 50-220 g/m<sup>2</sup> (dúplex), A6R-A3, banner hasta 1.900 mm

**DP-7170 Alimentador de documentos:** (doble cara de una sola pasada con sensor ultrasónico), 320 hojas de 50 - 80 g/m<sup>2</sup>, 35-220 g/m<sup>2</sup> (simplex), 50-220 g/m<sup>2</sup> (dúplex), A6R-A3, banner de hasta 1.900mm

**DT-730(B):** bandeja de documentos

**PF-7120:** depósito de papel lateral: 3.000 hojas, A4, 60-300 g/m<sup>2</sup>

**PF-7140 Depósito de papel:** 2 x 500 hojas, 52-300 g/m<sup>2</sup>, A6R-SRA3

**PF-7150 Depósito de papel:** 2 x 1.500 hojas, A4, 52-300 g/m<sup>2</sup>, A4, B5, Carta

**DF-7100 Finalizador interno:** máx. 500 hojas A4, 52-300 g/m<sup>2</sup>, A6R-SRA3; grapado de hasta 50 hojas A4 o 30 hojas A3 en 3 posiciones

**DF-7120 Finalizador de documentos:** máx. 1.000 hojas A4, 52-300 g/m<sup>2</sup>, A6R-SRA3; grapado de hasta 50 hojas A4 o 30 hojas A3 en 3 posiciones

**DF-7140 Bandeja principal:** 4.000 hojas A4; bandeja secundaria: 200 hojas A4, 52-300 g/m<sup>2</sup>, A6R-SRA3; grapado de hasta 65 hojas A4 o 30 hojas A3 en 3 posiciones

**PH-7C/PH-7D:** Perforador para DF-7120 / DF-7140 2/4 agujeros / 45-300 g/m<sup>2</sup>, A5R-A3

**MT-730(B):** Buzón departamental para DF-7140, 7 bandejas x 100 hojas A4, 50 hojas A3/B4, 60-163 g/m<sup>2</sup>

**BF-730 Plegadora en V y en C para DF-7140:** plegado en V: 52-256 g/m<sup>2</sup>, A3, B4, A4R; plegado en V: máx. 20 hojas (64 páginas, 60-90 g/m<sup>2</sup>); plegado en V sin grapas: máx. 5 hojas (60-90 g/m<sup>2</sup>); plegado en C: máx. 5 hojas (60-120 g/m<sup>2</sup>, A4R); plegado en C múltiple: 5 hojas (60-90 g/m<sup>2</sup>), 3 hojas, (91-120 g/m<sup>2</sup>)

**JS-7100 Separador de trabajos:** separador de trabajos internos de 100 hojas, 52-300 g/m<sup>2</sup>, A6R - SRA3

**JS-7110:** bandeja de desplazamiento interior de 250 hojas, 52-300 g/m<sup>2</sup>, A6R - SRA3

**PH-7120 Perforador interno:** para finalizador interno DF-7100

**HD-15:** HDD 320 GB

**HD-16:** HDD 1 TB

**NK-7120:** NK-7120 teclado numérico

**UG-33 AC:** compatibilidad ThinPrint

**UG-34 AC:** emulación (IBM Proprinter/EPSON LQ-850/ LinePrinter)

**USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B) AC**

**IB-37:** Interfaz de Red Inalámbrica (USB: 5GHz/2.4GHz)

**IB-50:** Gigabit Ethernet 10 BaseT/100 BaseTX/1000 BaseT

**IB-51:** Interfaz LAN Inalámbrica (802.11b/g/n)

**Tapa de pantalla (E)**

**CB-7210M:** mesa de metal

La TASKalfa 2554ci incorpora componentes de alta durabilidad que garantizan un trabajo eficiente y solvente para satisfacer los exigentes requerimientos de los entornos de oficina. La TASKalfa 2554ci proporciona una efectiva productividad y una gran flexibilidad al tiempo que garantiza un mínimo impacto medioambiental.

HyPAS



KYOCERA Document Solutions S.A.

Edificio KYOCERA - C/Manacor, 2 - 28290 Las Rozas - Madrid

Tel + (34) 91 631 8392 - Fax + (34) 91 631 82 19

Delegación de Cataluña

Avinguda Diagonal 188 - 08018 Barcelona

Tel + (34) 93 595 12 50



KYOCERA Document Solutions Partner

ENERO2021DSTASKALFA2554CI/VER1.0

kyoceradocumentsolutions.es

C/Infanta Mercedes, 31  
28020 Madrid  
solitium.es