

MFP de escritorio con un diseño compacto e inteligente

MX-C300W

Potente MFP de escritorio que se adapta a cualquier entorno



- Impresora, copiadora, escáner y fax
- Páginas por minuto: 30 B/N, 30 Color
- Capacidad de papel: 300 hojas estándar y 800 hojas máxima
- MFP A4 compacta y de diseño inteligente
- Alta calidad de impresión de 600 x 600 dpi
- Alimentador RSPF
- Puerto USB para poder escanear e imprimir de forma sencilla y rápida
- Wireless LAN de serie

Especificaciones

GENERAL

Velocidad del motor color ppm (A4)	30
Velocidad del motor ByN ppm (A4)	30
Tamaño del papel: Mín.-Máx.	A6R - A4R
Peso del papel (g/m2)	Drawer 60 - 105 Bypass 55 - 220 Optional Drawer 60 - 105
Capacidad de papel: Estándar (hojas)	300
Capacidad de papel: Máxima (hojas)	800
Tiempo de calentamiento (seg.)	29
Memoria general mínima/máxima (MB)	512
Dúplex	STD
Requisitos de alimentación - voltaje nominal local CA (Hz)	200 - 240V, 50 / 60Hz
Dimensiones (mm)	429 x 509 x 421
Peso (kg)	29

ALIMENTADOR DE DOCUMENTOS

Capacidad original (hojas)	50
----------------------------	----

IMPRESORA

Resolución (ppp)	600 x 600
Impresora en red (estándar/opcional)	STD
Interfaz estándar/opcional	STD: USB 2.0, 10Base-T / 100Base-TX
SO compatible estándar	Windows XP, Windows Server 2003 / 2008 / 2008R2 / 2012, Windows Vista, Windows 7,8 Mac OS X 10.4,10.5,10.6,10.7, 10.8
Protocolos de red	TCP / IP (IPv4,IPv6), IPP, Bonjour
Protocolos de impresión	LPR, Raw TCP (port 9100), FTP, IPP
PDL estándar/opcional	STD: PCL6, PS3
Fuentes disponibles	80 (PCL)136 (PS3)

FINALIZADOR

Capacidad de salida Max.	150
--------------------------	-----

COPIADORA

Tamaño de papel original (máximo)	A4
Tiempo de salida de la primera copia color (seg.)	18
Tiempo de salida de la primera copia ByN (seg.)	10
Clasificación electrónica estándar	✓
Copia continua (número máximo de copias)	999
Resolución de escaneado ByN (ppp)	600 x 600, 600 x 400
Resolución de escaneado color (ppp)	600 x 600, 600 x 400
Resolución de impresión (ppp)	600 x 600
Gradación (niveles equivalentes) - ByN	256
Gradación (niveles equivalentes) - Color	256
Índice de zoom (%)	25 - 400
Índices de copia predefinidos	8(4R / 4E)

ESCÁNER

Escáner en red (estándar/opcional)	STD
Método de escaneado directo y remoto	✓
Resolución de escaneado directo (ppp)	100, 150, 200, 300, 400, 600
Resolución de escaneado remoto (ppp)	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50 - 9600 via user setting
Formatos de archivo	TIFF, PDF, JPEG (colour only)
Utilidades del escáner	Sharpdesk, Network Scanner Tool,TWAIN
Destinos de escaneado escritorio	✓
Destino de escaneado FTP, correo electrónico	✓
Destino de escaneado carpeta de red	✓
Destino de escaneado memoria USB	✓

FAX

Fax (estándar/opcional)	STD
Método de compresión	MH / MR / MMR / JBIG
Protocolo de comunicación	Super G3
Tiempo de transmisión (seg.)	Less than 2
Velocidad del módem (bps)	33.600 - 2.400
Resolución de transmisión	STD 203.2 x 97.8Ultra Fine 203.2 x 195.6Super Fine 203.2 x 391
Tamaño de documento (mínimo)	A6
Tamaño de documento (máximo)	A4
Memoria (MB)	8
Niveles de escala de grises	256
Registro de marcado; marcado rápido/urgente	300
Transmisión por difusión (número máximo de destinos)	100

LAN INALÁMBRICO

Regulación conforme	IEEE802.11n / g / b
Modo de acceso	Infrastructure mode, Software AP mode
Seguridad	WEP, WPA / WPA2-mixed PSK, WPA / WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP